

Crimpzangen-Satz mit 5 Paar Backen (Art. 1410)



- Presszangenset mit Ratschenautomatik, nachstellbarer Sperrvorrichtung und Druckpunktentriegelung
- komplett mit 5 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für:
 - geschlossene, nicht isolierte Kabelschuhe:
AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
JIS 1,25 / 2 / 5,5 / 8 mm²
 - isolierte Kabelschuhe:
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm²
 - offene, nicht isolierte Kabelschuhe:
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm²
 - kleine, isolierte Aderendhülsen:
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm²
 - große, isolierte Aderendhülsen:
AWG 10 / 8 / 16
DIN 6 / 10 / 16 mm²

In schlag- und säureresistentem Koffer.

Technische Änderungen vorbehalten - für Druckfehler keine Haftung