

4-Säulenhebebühne LW-412



- Elektrohydraulische 4-Säulenhebebühne
- Hydraulischer Zugzylinder mit stabilem Seilzugjoch
- Kurze Hub- und Senkzeiten
- Automatische Seilbruch- und Schlafseilsicherung
- Elektrische Entriegelung der mechanischen Lastsicherungen
- Überdruckventil als Überlastsicherung
- Senksteuerventil und Rohrbruchsicherheitsventil
- Eine Fahrschiene 100 mm stufenlos verstellbar
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	12000
Auffahrhöhe, mm	190
Hubhöhe max., mm	1850
Säulenhöhe, mm	2550
Säulenabstand, mm	3350
Schienenlänge, mm	8090
Schienenbreite, mm	700
Länge Auffahrrampe, mm	1150
Gesamtlänge, mm	9240
Hub-/Senkzeit, s	55
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Steuerspannung, V	24
Gewicht, kg	3000
Ident-Nr.	100420016

Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet

Optional

Hydraulischer Achsfreiheber (.6)
Ausführung mit Einphasenmotor
Beleuchtungsset
Abdeckung für Hydraulikaggregat

