

## Weber 4-Säulen-Hebebühne Autolift 6.4 6400 kg Tragkraft

120211



### Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne für Pkw, Kleintransporter und leichte Lkw

- für Pkw, Kleintransporter und leichte Lkw geeignet
- niedrige Auffahrhöhe und lange Rampen für tiefergelegte Fahrzeuge
- feinjustier- und nivellierbar für Achsvermessung
- Sicherheitsverriegelung und Absetzklinken
- automatische Seilbruch- und Schlaffseilsicherung
- Überdruckventil und Rohrbruchsicherheitsventil
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Signaltonsicherung ab dem CE-Stop
- hydraulischer Zugsylinder mit stabilem Seilzugjoch
- schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit
- feste Abrollsicung vorne, mobile Abrollsicung hinten

Expert-Serie **Autolift 6.4** 4-Säulen-Hebebühne

**EXPERT-SERIE** **Weber**

Technische Daten	
Tragfähigkeit	6400 kg
Hubhöhe max.	1850 mm
Fahrschienenlänge	5216 mm
Fahrschienenbreite	512 mm
Säulenabstand	2880 mm
Distanz zwischen Rampen	1000 mm
Gesamtlänge	6502 mm
Gesamthöhe	2362 mm
Gesamtbreite	3320 mm
Elektroschub	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Hubzeit	50 Sek.
Geräuschpegel	<75 dB
Gewicht	2120 kg

**Optionales Zubehör**

**Achstreißheber**  
Art. Nr. 120216; Tragkraft 3200 kg

**Fahrschienenverlängerung**  
Art. Nr. 120223; Verlängert Fahrschiene auf 5856 mm

**Achsvermessung**  
Art. Nr. 120221; Schieberplatten für Achsvermessung, inkl. Abdeckung

**www.Weber-Werke.de**

ISO 9001 CE

### Lieferumfang

- Hebebühne wie abgebildet
- 2x mobile Abrollsicung
- 1 Aufbau- und Bedienungsanleitung mit Prüfbuch für die UVV-Abnahme

Bei Bestellung mit Speditionsversand bitte unbedingt die Telefonnummer angeben!

**Achtung, Sondervereinbarung bei Speditionsversand dieses Hebebühnentyps!**

Aufgrund der Sondermaße muss bei Anlieferung der Hebebühne vom Empfänger ein Gabelstapler oder eine geeignete Maschine zum Entladen zur Verfügung gestellt werden.